

Акустическая система КСА-С8С40

Краткое руководство пользователя



Благодарим за приобретение акустической системы KONANlabs. Этот документ расскажет вам, с чего начать работу с АС и как получить дополнительную информацию. АС предназначена для установки в полые потолки и стены методом врезки. Для установки АС необходимо подготовить монтажное отверстие диаметром 230 мм, обеспечить глубину пространства за монтажным отверстием не менее 90 мм и осуществить подведение питающего кабеля от усилителя мощности. Защитная сетка крепится к корпусу АС посредством магнитов, для снятия просто потяните её на себя. Для установки вам понадобится фигурная отвёртка PH3. Подключение питающего кабеля осуществляется пружинными клеммами на плате кроссовера.

При подключении обращайте внимание на полярность: она должна быть одинаковой у всех АС в одном помещении (не страшно, если минус выхода усилителя будет соединён с плюсом АС – важно чтобы все АС были подключены одинаково). Правильно выбирайте питающий усилитель, т. к. превышение мощности может вывести АС из строя, это не будет являться гарантийным случаем. Рекомендуется защищать систему звукоусиления лимитерами, для этого необходимо подавать сигнал на усилитель через цифровой контроллер АС. Усилитель не должен работать в режиме перегрузки (обычно это показывает индикатор «CLIP»), в противном случае АС может быть выведена из строя даже усилителем меньшей мощности.

Комплект поставки:

- акустическая система КСА-С8С40: 1 шт;
- сетка защитная: 1 шт;
- краткое руководство пользователя: 1 шт.

Дата выпуска:

Серийный номер:

Технические характеристики:

Количество полос	2
Диаметр НЧ громкоговорителя, дюймов	8
Диаметр ВЧ громкоговорителя, дюймов	0,75
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт.	40
Номинальный импеданс, Ом.	8
Эффективный частотный диапазон, Гц	70-20000
Расчётное пиковое звуковое давление, дБ	111